

**ALFAGLOS®**

PRODUCT  
**CATALOG**



**PT. ALFATAMA INTICIPTA**

Jl. Semarang - Demak KM 12.7, Onggorawe,  
Loireng, Kec. Sayung, Kabupaten Demak,  
Jawa Tengah 59563

[www.alfaglos.com](http://www.alfaglos.com)    [alfaglos](https://www.facebook.com/alfaglos)



# ABOUT

## **PT. Alfatama Inticipta**

---

Alfatama Inticipta was officially established in November 30th, 1994, starting from scratch and, throughout the years, has become a progressive leading manufacturer of various coating products in Indonesia. Our product ranges from automotive refinish coating system, wood coating system to decorative coating system. As an ISO 9001:2015 certified company, we aim to deliver a solution to our customers focusing on high quality products with competitive prices for both domestic and international market.

Alfatama Inticipta didirikan pada 30 November 1994. Berawal dari perusahaan kecil, kami berkembang dari tahun ke tahun hingga menjadi salah satu pabrik beragam jenis produk coating unggulan. Ragam jenis produk kami mencakup produk coating otomotif, kayu, dan dekoratif. Sebagai pemegang sertifikat ISO 9001 : 2015, kami selalu berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi pelanggan dengan senantiasa berfokus pada kualitas dengan harga yang kompetitif baik untuk pasar lokal dan internasional.

# POLYESTER PUTTY / Dempul

Diaplikasikan setelah Epoxy Primer Surfacer.



## Alfaglos

*Dempul Nomer 1 di Indonesia*

Mixing Ratio : 100 : 1-2 dalam berat  
Jenis Hardener : CHPO  
Pot Life : ± 5 menit  
Kering Sentuh : ± 20 menit  
Siap Amplas : ± 20-30 menit

**Tersedia kemasan :**

250 gr | 0,89 kg | 1,1 kg | 3 kg  
Pail 20/30 kg



## ALF Hi-Grade

*Dempul CHPO Kualitas Premium*

Mixing Ratio : 100 : 1-2 dalam berat  
Jenis Hardener : CHPO  
Pot Life : ± 5 menit  
Kering Sentuh : ± 20 menit  
Siap Amplas : ± 20-30 menit

**Tersedia kemasan :**

1 kg | 3,8 kg



## Alfaglos BodyLight

*50% Lebih Ringan dari Dempul Biasa*

Mixing Ratio : 100 : 1-2 dalam berat  
Jenis Hardener : CHPO  
Pot Life : ± 5 menit  
Kering Sentuh : ± 20 menit  
Siap Amplas : ± 20-30 menit

**Tersedia kemasan :**

2 kg | 0,51 kg



## Alfaglos X

*Dempul CHPO kualitas Premium dengan warna base putih. Amplasan Xtra enteng, daya rekat Xcellent dan teksture Xtra lembut.*

Mixing Ratio : 100(Base) : 1-2 (Hard)  
Jenis Hardener : CHPO  
Pot Life : ± 3 menit  
Kering Sentuh : ± 12 menit  
Siap Amplas : ± 15 menit

**Tersedia kemasan :**

3000 gr



## Alfaglos Glazing

*Dempul BPO Kualitas Premium Formula Baru (Khusus Dry Sanding)*

Mixing Ratio : 100 : 2 dalam berat  
Jenis Hardener : BPO  
Pot Life : ± 5 menit  
Kering Sentuh : ± 20 menit  
Siap Amplas : ± 20-30 menit

**Tersedia kemasan :**

1 kg



## Alfaglos Max

*Dempul Polyester Berkualitas dengan Harga yang Ekonomis*

Mixing Ratio : 100 : 1-2 dalam berat  
Jenis Hardener : CHPO  
Pot Life : ± 5 menit  
Kering Sentuh : ± 25 menit  
Siap Amplas : ± 20 menit

**Tersedia kemasan :**

2,9 kg | 0,89 kg

# POLYESTER PUTTY / Dempul

Diaplikasikan setelah Epoxy Primer Surfacer



## Morolac

*Dempul Polyester yang Secara Kualitas dipersiapkan Khusus untuk Market di Luar Indonesia, Termasuk diantaranya Vietnam dan Bangladesh.*

Mixing Ratio : 100 : 1-2 dalam berat  
Jenis Hardener : CHPO  
Pot Life : ± 6 menit  
Kering Sentuh : ± 20 menit  
Siap Amplas : ± 20-30 menit

**Tersedia** kemasan :

2,7 kg



## Olympic

*Dempul Polyester yang Kuat, Tahan Lama, dan Ekonomis.*

Mixing Ratio : 100 : 1-2 dalam berat  
Jenis Hardener : CHPO  
Pot Life : ± 6 menit  
Kering Sentuh : ± 20 menit  
Siap Amplas : ± 20-30 menit

**Tersedia** kemasan :

2,8 kg | Pail 30 kg



## 66

*Dempul Polyester yang Populer Karena Harga yang Ramah dikantong.*

Mixing Ratio : 100 : 1-1,6 dalam berat  
Jenis Hardener : CHPO  
Pot Life : ± 3 menit  
Kering Sentuh : ± 8 menit  
Siap Amplas : ± 15-20 menit

**Tersedia** kemasan :

2,7 kg



## Alfaglos (Mobil)

*Dempul Polyester Kualitas Premium yang dipersiapkan Khusus untuk Beberapa Propinsi di Kalimantan.*

Mixing Ratio : 100 : 2 dalam berat  
Jenis Hardener : CHPO  
Pot Life : ± 5 menit  
Kering Sentuh : ± 20 menit  
Siap Amplas : ± 20-30 menit

**Tersedia** kemasan :

0,89 kg | 2,7 kg



## Alfaglos Spotter

*Spot Repair / untuk Menutup Pori-Pori Kecil yang Masih Terlihat. Tidak Bisa digunakan untuk Menggantikan Peran Epoxy Filler*

Siap Amplas : ± 30 menit

**Tersedia** kemasan :

Tube 200 gr

# PRIMER

Epoxy Primer Surfacer diaplikasikan di atas plat sebelum dempul.  
Epoxy Filler diaplikasikan setelah dempul sebelum base coat atau cat.



## Epoxy Primer Surfacer

**Cat Dasar Epoxy untuk Diaplikasikan di Atas Plat dengan Daya Rekat Terbaik**

Mixing Ratio : 4 : 1 : 4 by volume  
Pot Life : ± 5-6 jam  
Kering Sentuh : ± 20 menit  
Siap Amplas : ± 3 jam

**Tersedia warna :**  
Army Grey

**Tersedia kemasan :**  
1,2 kg | 300 gr | 30 kg



## Alfaglos Epoxy Filler

**Cat Dasar Epoxy untuk Diaplikasikan Setelah Dempul dengan Daya Tutup Pori yang Baik**

Mixing Ratio : 4 : 1 : 5 by volume  
Pot Life : ± 5-6 jam  
Kering Sentuh : ± 20 menit  
Siap Amplas : ± 3 jam

**Tersedia warna :**  
Black, Grey, White, Army Grey

**Tersedia kemasan :**  
1,1 kg | 285 gr



## Alfaglos Max 2K Epoxy Filler

**Epoxy filler/primer 2 komponen yang mempunyai daya lekat yang sempurna pada berbagai macam substrat, dan anti karat**

Mixing Ratio : 4 : 1 : 3 by Volume  
Pot Life : ± 5-6 jam  
Kering Sentuh : ± 10 menit  
Kering Tekan : ± 15 menit  
Siap Amplas : ± 1 jam

**Tersedia warna :**  
Grey, White

**Tersedia kemasan :**  
1200 gr



## Alfaglos 2K PU Filler

**Cat Dasar Polyurethane yang Cepat Kering dan Mudah Diamplas**

Mixing Ratio : 4 : 1 : 5 by volume  
Pot Life : ± 5-6 jam  
Kering Sentuh : ± 5 menit  
Siap Amplas : ± 45 menit

**Tersedia warna :**  
Black, Grey, White

**Tersedia kemasan :**  
0,17 kg | 0,95 gr | 20 kg



## Alfaglos Max PU Filler

**Cat Dasar Epoxy Untuk Diaplikasikan Setelah Dempul, Kental dan Daya Tutup Pori yang Baik**

Mixing Ratio : 4 : 1 : 5 by volume  
Pot Life : ± 5-6 jam  
Kering Sentuh : ± 5 menit  
Kering Tekan : ± 10 menit  
Siap Amplas : ± 40 menit

**Tersedia warna :**  
Black, Grey, White

**Tersedia kemasan :**  
1150 gr

# CLEAR COAT / Vernis

Diaplikasikan setelah base coat, menghasilkan tampilan glossy yang tinggi. Pemilihan thinner yang tepat akan sangat mempengaruhi hasil aplikasi.



## Glasscoat

*Cat vernis medium solid dengan komposisi campuran 4 : 1*

Mixing Ratio : 4 : 1 : 2-4 by volume  
Pot Life : ± 3-4 jam  
Kering Sentuh : ± 40 menit  
Kering Keras : 24 jam

**Tersedia** kemasan :

1 kg, 400 gr & 200 gr



## Pro-Choice 201

*Cat vernis kualitas premium dengan komposisi campuran 2 : 1*

Mixing Ratio : 2 : 1 : 1 by volume  
Pot Life : ± 6 jam  
Kering Sentuh : ± 30 menit  
Kering Keras : ± 24 jam

**Tersedia** kemasan :

0,99 L



## Pro-Choice 401

*Cat vernis kualitas premium dengan komposisi campuran 4 : 1*

Mixing Ratio : 4 : 1 : 10% by volume  
Pot Life : ± 6 jam  
Kering Sentuh : ± 30 menit  
Kering Keras : ± 24 jam

**Tersedia** kemasan :

0,95 L



## Alfaglos Max 201

*Cat Vernis Ekonomis Kualitas Baik. Dengan Komposisi Campuran 2 : 1*

Mixing Ratio : 2 : 1 : 1 by volume  
Pot Life : ± 6 jam  
Kering Sentuh : ± 20-25 menit  
Kering Tekan : ± 2 jam

**Tersedia** kemasan :

1000 ml



## Alfaglos Max 401

*Cat Vernis Ekonomis Kualitas Baik. Dengan Komposisi Campuran 4 : 1*

Mixing Ratio : 4 : 1 : 3 by volume  
Pot Life : ± 6 jam  
Kering Sentuh : ± 20 menit  
Kering Tekan : ± 2 jam

**Tersedia** kemasan :

800 ml



## Alfaglos Rubbing Compound

*Mengembalikan Kilau Cat Mobil, Menyempurnakan Hasil Finishing Cat Mobil*

**Tersedia** kemasan :

850 gr | Tube 50 gr | 20 kg

# WOOD COATING / Cat Kayu

Produk pewarna kayu diformulasikan khusus untuk memberikan tampilan warna terbaik pada kayu



## Wood Filler

**Pengisi Pori-Pori Kayu yang Diaplikasikan di Atas Panel Kayu**

Warna : Jati ; Kamper ;  
Sungai ; Teak

Tools : Brush / Spray Gun,  
Kape

**Tersedia kemasan :**

1 kg | 5 kg | Pail 30 kg



## Wood Stain

**Pewarna Kayu Natural**

Warna : Dark Brown ; SHP Brown ;  
Coffee Brown ; Tea Brown ;  
Salak Brown ; Walnut Brown ;  
Cocoa Brown ; Rotan Brown ;  
Brown KJ ; Red Mahogany ;  
Dark Mahogany ; Black

Tools : Brush / Spray Gun

**Tersedia kemasan :**

0,8 kg | Pail 16,8 kg



## Melamine Sanding Sealer

**Cat Dasar untuk Cat Kayu Transparan Berbahan Dasar Melamine**

Mixing Ratio : 9 : 1 : 6 by volume  
Pot Life : ± 8 jam  
Kering Sentuh : ± 10 menit  
Siap Amplas : ± 1 jam  
Theoretical coverage : ± 13 - 14 m<sup>2</sup>/liter

**Tersedia kemasan :**

0,9 kg | 4,5 kg | Pail 18 kg | Drum 190 kg



## Melamine Top Coat

**Cat Pernis Kayu Berbahan Dasar Melamine**

Mixing Ratio : 9 : 1 : 6 by volume  
Pot Life : ± 8 jam  
Kering Sentuh : ± 10 menit  
Kering Keras : ± 3 jam  
Theoretical coverage : ± 14 - 15 m<sup>2</sup>/liter

**Tersedia kemasan :**

1 kg | 5 kg, Pail



## NC Sanding Sealer

**Cat Dasar untuk Kayu Transparan Berbahan Dasar NC**

Mixing Ratio : 1 : 2-2,5 by volume  
Kering Sentuh : ± 15 menit  
Siap Amplas : ± 1 jam  
Theoretical coverage : ± 13 - 14 m<sup>2</sup>/liter

**Tersedia kemasan :**

0,9 kg | 4,5 kg | Pail 18 kg



## NC Top Coat

**Cat Pernis Kayu Berbahan Dasar NC**

Mixing Ratio : 1 : 2-2,5 by volume  
Kering Sentuh : ± 15 menit  
Kering Keras : ± 2 jam  
Theoretical coverage : ± 14 - 15 m<sup>2</sup>/liter

**Tersedia kemasan :**

1 kg | 5 kg, Pail

# THINNER

Beragam jenis thinner.



**Thinner Alfaglos PU**

**Tersedia** kemasan : 0,95 L & 4,5 L



**Thinner Garuda Hitam**

**Tersedia** kemasan : 0,8 L & 4,5 L



**Thinner Garuda Hijau**

**Tersedia** kemasan : 0,75 L & 3,8 L



**Thinner A Super Quality**

**Tersedia** kemasan : 0,95 L & 4,3 L



**Thinner A Special / ND**

**Tersedia** kemasan : 0,9 L & 4,5 L



**Thinner Acrylic**

**Tersedia** kemasan : 0,8 L & L



**Thinner Super**

**Tersedia** kemasan : 0,8 L & 4 L



**Thinner ND**

**Tersedia** kemasan : 0,8 L & 3,5 L



**Thinner A Lotus**

**Tersedia** kemasan : 0,8 L & 3,5 L



# DECORATIVE

Cat decorative berkualitas tinggi



## Everlux Wall Sealer

**Pelapis Dasar Cat Berkualitas Premium**

Daya Sebar : ± 12 - 13 m<sup>2</sup> / liter  
Kering Sentuh : ± 20 menit  
Tools : roller ; brush  
Warna : clear ; white

**Tersedia kemasan :**

Galon | Pail



## Everlux Premium

**Cat Akrilik Latex Berkualitas Tinggi**

Daya Sebar : ± 12 - 13 m<sup>2</sup> / liter  
Kering Sentuh : ± 20 menit  
Tools : roller ; brush

**Tersedia kemasan :**

Galon | Pail



## Everlux Paint

**Cat Tembok Berbahan Dasar Akrilik yang Berkualitas Tinggi**

Daya Sebar : ± 10 - 12 m<sup>2</sup> / liter  
Kering Sentuh : ± 2 jam  
Tools : roller ; brush  
Thinning : 10% dengan air jika perlu

**Tersedia kemasan :**

Galon | Pail

# Adhesives / Lem

Beragam jenis thinner.



## ALF Epoxy Adhesive

**Lem Epoxy Multi Fungsi Dua Komponen bisa diaplikasikan pada permukaan besi, kaca, kayu, tembaga, aluminum, plastik, porselen, perhiasan, dan lain-lain**

Mixing Ratio : 1:1 by volume

**Tersedia kemasan :**

1 kg+1kg | 500 gr+500 gr | 250 gr+250 gr



## Lem PVAC (Lem Putih) Raja Kayu

**Tersedia kemasan :**

0,7 kg | 0,35 kg