



ALFAGLOS + PU FILLER



Deskripsi ▼

Cat dasar/primer premium polyurethane yang cepat kering, fleksibel dan daya lekat yang sempurna terhadap berbagai macam substrat.

Keunggulan ▼

- Daya lekat yang sempurna terhadap berbagai substrat
- Mudah untuk diaplikasikan dengan hasil yang rata dan halus
- Anti karat
- Mudah diampas
- Cepat kering

Substrat ▼

- Besi/baja
- Polyester Putty
- Panel baru
- Aluminium
- Kayu
- Permukaan yang sudah dicat sebelumnya

Dapat di Cat Ulang Dengan ▼

- Acrylic basecoat
- Polyurethane top coat
- NC top coat

Persiapan Permukaan Substrat ▼

- **Logam :**
 - Ampas permukaan dengan kertas amplas No.150
 - Bersihkan permukaan dari debu, kotoran dan kontaminan.
- **Cat Lama :**
 - Ampas permukaan dengan kertas amplas No.150
 - Bersihkan permukaan dari debu, kotoran dan kontaminan.
- **Primer 2 Komponen**
 - Ampas permukaan dengan kertas amplas No.180
 - Bersihkan permukaan dari debu, kotoran dan kontaminan.

Persiapan Aplikasi ▼

● Perbandingan	Base : Hardener : Thinner = 4 : 1 : 3-4 by volume
● Tipe Hardener	Hardener Alfaglos+ PR-301
● Thinner/Pengencer	PU -Thinner
● Viscositas spray/aplikasi	10-12 detik NK-2
● Peralatan	Spray Gun, Pengaduk
● Aplikasi	Spray Nozzle : 1,3 – 1.5 mm
● Pot Life	5 -6 Jam
● Waktu kering pada 25°C	Kering Sentuh : ± 5 menit Kering Tekan : ± 15 menit Siap Amplas : ± 45 Menit

Kemasan ▼

PU Filler	Kaleng
Hardener	Kaleng

Warna ▼

PU Filler	Grey, White dan Black
Hardener	Clear

Penyimpanan ▼

Simpan produk pada kondisi ruangan dengan kelembaban 50-70 % dan pada suhu 20-30 °C.

Umur penyimpanan pada 25°C : 12 Bulan dari tanggal produksi dengan kondisi kemasan masih tertutup rapat.

Catatan ▼

- Jangan gunakan PU Filler di atas permukaan yang belum diampelas.
- Produk harus berada pada suhu ruangan sebelum digunakan.